

DATENBLATT

Adapter Messing

Klemmverbindung Typ 3/4"
Kunststoff Rohr



ROHRABMESSUNG	ARTIKEL-NR. VPE VPE / KARTON
14 x 1,5 mm	5007985 2 St.
16 x 1,5 mm	5008006 2 St.

Normen:

DIN EN ISO 5875
DIN EN ISO 22391

Aufbau:

Stützhülse, Klemmring und
Überwurfmutter

Leistungsmerkmale:

- Verbindungselemente zur Herstellung von Rohrverbindungen
- Rohrwerkstoff: PE-Xa, PE-RT

Zusatz:

- Der Fittingkörper (Tülle) ist aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellt.
- O-Ring-Dichtsystem Das Rohrtüllenmass ist auf unser Heizrohr angepasst
- Sämtliche Werkstoffe erfüllen die Richtlinien DVGW W 534 und DVGW W 270.
- Die Kunststoffrohranschlüsse sind geeignet für Heizungsinstallationen mit Rohr aus PE-X (DIN EN ISO 15875) und PE-RT (DIN EN ISO 22391).
- Maximale Einsatztemperatur von 95 °C und 10 bar
- Heizwasserqualität entsprechend VDI 2035.

Stand 10/24 Technische Änderungen vorbehalten!