


DATENBLATT

Thermostat

Digital



Normen:

CE-Konformität nach EN 60730-1
CE-Konformität nach EN 60730-2-9

Leistungsmerkmale:

- nutzt das 868/869 MHz-SRD Band
- großes, übersichtliches LC-Display
- selbsterklärende, sprachneutrale Bedienung und Benutzerführung
- komfortable Bedienung über Drehknopf (Dreh-Drück-Mechanik mit feiner, dynamischer Rastung)
- Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Betriebszustand
- optional mit dem Anschluss-Set mit externem Fühler für Raumfühler-, Bodentemperaturüberwachung- oder Taupunktwächterfunktion

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	1 Stück / Karton
Spannungsversorgung	2x LR06/AA (Mignon) Alkaline Batterie
Gewicht	125 g
Abmessungen Gehäuse B x H x T	86 x 86 x 24 mm
Abmessungen Gehäuse mit Drehknopf B x H x T	86 x 86 x 31,5 mm
Abmessungen Display B x H	33 x 57 mm
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	III
Lagertemperatur	- 10 °C bis + 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C bis + 50 °C
Zulässige Umgebungsfeuchte	5 bis 80 % nicht kondensierend
Gehäusefarbe	Signalweiß (RAL9003)
Einstellbereich Solltemperaturvorgabe	5 °C bis 30 °C
Auflösung Solltemperaturvorgabe	0,2 K
Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung (int. Sensor)	0 °C bis + 40 °C
Messgenauigkeit interner NTC	± 0,5 K

Art.-Nr.: 5008100 | Stand 10/24 Technische Änderungen vorbehalten!