

DATENBLATT

Stellantrieb


Thermoelektrisch 230 V




Aufbau:

- Zur Ansteuerung der Ventile mittels 2-Punkt-Signal
- Stellkraft 100 N \pm 5 %
- Werkzeugfreie Steckmontage durch Adapterring
- 360° Montagelage
- Stromlos geschlossen
 - bei Auslieferung jedoch offen, zur einfacheren Montage und Inbetriebnahme
- Stellweg 4 mm
- Geräuschlos und wartungsfrei
- Anschlussleitung 2 x 0,75 mm²

TECHNISCHE DATEN	
Verpackungsinhalt	1 Stück Antrieb inkl. 1 m Anschlussleitung (2 x 0,75mm ²) und 1 Stück Ventiladapter
Gewicht mit Verpackung	130 g
Betriebsleistung	1 W
Schutzgrad / Schutzklasse	IP54 in allen Einbaulagen (zertifiziert durch TÜV)
Lagertemperatur	- 25 °C bis + 60 °C
Luftfeuchte	max. 80% nicht kondensierend
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730 - 1	min. 2,5 kV
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Leitungslänge	1 m
Betriebsspannung 230 V	230 V 50/60 Hz
Einschaltstrom 230 V, max.	< 550 mA für max. 100 ms



Abmessungen



Installationshöhe



Ventiladapter VA 10